



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.

Belriv® Basic, la solution en PVC cellulaire pour des chantiers facilités



doc. Nicoll

▲
Solution certifiée pour chaque typologie de construction, Belriv® Basic de Nicoll se caractérise par sa rapidité de mise en œuvre et sa stabilité dans le temps.

Leader européen sur le marché des produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment, Nicoll développe des gammes sans cesse plus larges et innovantes. Conçue pour compléter l'offre produits Belriv® de Nicoll, spécialisée dans l'habillage du débord de toiture, Belriv® Basic propose un large éventail de produits performants et compétitifs, assurant un confort de pose optimal et une durabilité accrue, sur les marchés du neuf et de la rénovation. Les bandeaux à clouer constituent un complément d'offre efficace aux systèmes alvéolaires, grâce notamment à leur facilité de pose.

Complétant judicieusement l'offre produit de débord, Belriv® Basic propose des bandeaux en PVC cellulaire pour une mise en œuvre facile et compétitive. Parmi ces solutions, les nouveaux bandeaux de la gamme présentent de nombreux avantages : choix de deux épaisseurs différentes, rapidité de mise en œuvre, stabilité dans le temps, compatibilité avec les autres références des gammes Belriv® de Nicoll, et pose sur tous types de supports, planche bois neuve et existante mais aussi pose directe sur chevron.

Fidèle au savoir-faire Nicoll, Belriv® Basic propose des solutions certifiées pour chaque type de construction, résistantes aux nuisances climatiques et d'une longévité optimale, pour de longues années d'utilisation, sans entretien.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - août/septembre 2007
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Une gamme alliant technique et simplicité

Sans entretien, fiable et durable, la gamme Belriv® Basic de Nicoll garantit des travaux simplifiés à travers **deux modèles de bandeaux à clouer** : les bandeaux de **type L, d'épaisseur 8 mm**, et ceux de **type H, d'épaisseur 15 mm**. Répondant aux besoins des professionnels du bâtiment, ces deux solutions viennent compléter la gamme Belriv®, garantissant, comme toutes les références Nicoll, performance et durabilité.

Placées sous le signe de la polyvalence, **les nouvelles références Belriv® Basic s'adaptent à toutes les configurations** : elles affichent non seulement une esthétique de planche très proche mais se révèlent également compatibles avec les sous face et profilés de finition Belriv® Système de Nicoll. Les deux sous-familles de Belriv® Basic, « H » et « L », bénéficient enfin d'une gamme d'accessoires commune, optimisant les stocks d'une part, et d'autre part accentuant le confort de pose.

Les bandeaux Belriv® Basic peuvent recevoir tous les modèles de gouttières Nicoll mais aussi tous les autres types de gouttières du marché.

Composées de PVC cellulaire teinté dans la masse, sans entretien, les différentes pièces du système Belriv® Basic sont conçues pour affronter les aléas climatiques. Insensibles à la corrosion, imputrescibles, elles résistent également à la déformation, à la fissuration et à l'écaillage.

Une mise en œuvre adaptée à chaque type de construction

• Le bandeau Belriv® Basic de Type H :

Destiné à la **pose clouée sans planche bois**, le bandeau Belriv® Basic de type H, d'une **épaisseur de 15 mm**, assure une **rigidité importante**, idéale pour le **marché du neuf**.

Il se pose directement sur chevrons ou fermettes à l'aide de pointes tête PVC blanche de 65 mm. Le raccordement des bandeaux se fait à l'aide d'une jonction qui se fixe par clouage dans le bandeau. La sous-face se place ensuite horizontalement ou inclinée sous rampant. Maintenu côté maçonnerie par un profilé de finition fixé au mur ou sous charpente, elle se loge, côté égout, dans la gorge du bandeau. Notons qu'un liteau bois peut être utilisé pour serrer la sous-face entre charpente et bandeau.

• Le bandeau Belriv® Basic de Type L :

Ce type de bandeau, d'une **épaisseur de 8 mm**, s'utilise **dans le cas d'un habillage bois sur le marché de la rénovation**. Sa mise en place, ultra compétitive, se fait alors **par recouvrement**. Représentant une alternative plus économique, ce bandeau qui complète judicieusement la gamme Nicoll, permet aux professionnels de couvrir toutes les applications. En effet, dans certaines architectures régionales, la planche de bois est standardisée et employée comme liteau de basculement ; une planche capable d'assurer l'habillage du caisson s'avère alors nécessaire.

Appuyé contre un bandeau bois, le bandeau Belriv® Basic de type L se fixe sur chevrons ou fermettes à l'aide de pointes tête PVC blanche de 40 mm, le contre bandeau bois permettant le maintien de la sous face. Après la pose de celle-ci, une seconde rangée de clous est nécessaire. La sous-face se place ensuite horizontalement ou inclinée sous rampant. Maintenu côté maçonnerie par un profilé de finition fixé au mur ou sous charpente, elle se loge, côté égout, entre le bandeau PVC et le contre bandeau bois.



▲ Un résultat particulièrement esthétique de débord de toiture ici réalisé avec Belriv® Basic.



▲ Source de compétitivité, le montage de Belriv® Basic s'effectue très rapidement pour de longues années de tranquillité sans entretien.



Caractéristiques techniques des nouvelles références Belriv® Basic :

Bandeau de type L	Epaisseur 8 mm	Recouvrement de 35 mm	Bandeaux de 17,5/20/22,5 + bandeau double de 40 cm pour habillage des joues	Fixation : pointes tête PVC blanche 65 mm - pose directe sur chevron
Bandeau de type H	Epaisseur 15 mm			Fixation : pointes tête PVC blanche 40 mm - pose contre bandeau bois

Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits plastiques pour le bâtiment, l'industrie et les travaux publics, **Nicoll** occupe, depuis 50 ans, la place de premier fabricant européen de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l'injection et l'extrusion, **Nicoll** double sa haute technicité d'une politique très avancée de créativité et d'innovation. Les certifications ISO 14001 et ISO 9001 version 2000 confirment l'engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver l'environnement.

Pour toute information complémentaire :



37, rue Pierre et Marie Curie – BP 10966
49303 Cholet cedex
Tél. 02 41 63 73 83 – fax : 02 41 63 73 84
www.nicoll.fr