

# Gouttière | DAUPHINS

Références : DDF10R - DCF10R - DDF10T - DCF10T - DDF10NB - DDF10MB - DC107S



Désignation	GRIS RAL 7047	BLANC RAL 9011	SABLE RAL 1015	MARRON RAL8017	ANTHRACITE RAL 7016	BRIQUE RAL 3004	NOIR RAL 9011	VERT RAL 6005	CUIVRE RAL 8007
<b>Dauphins Ø80</b>									
droit (1,00m)	DDF10R	DDF10RB	DDF10RS		DDF10R1A				
coudé (1,00m)	DCF10R	DCF10RB	DCF10RS		DCF10R1A				
<b>Dauphins Ø100</b>									
droit (1,00m)	DDF10T	DDF10TB	DDF10TS		DDF10T1A				
coudé (1,00m)	DCF10T	DCF10TB	DCF10TS		DCF10T1A				
<b>Dauphins ovales 90x56</b>									
droit (1,00m)		DDF10NB	DDF10NS	DDF10NM	DDF10NA	DDF10NR	DDF10NN	DDF10NV	DDF10NC
<b>Dauphins ovales 105 x 76</b>									
droit (1,00m)		DDF10MB	DDF10MS	DDF10MM	DDF10MA		DDF10MN		
<b>Dauphin rectangulaire 73 x 100</b>									
coudé (1,00m)			DC107S						

## ■ FONCTION :

- Les dauphins, droits ou coudés, à joints ou traditionnels, sont destinés à protéger les pieds de chutes des descentes d'eaux pluviales.

## ■ DESCRIPTION :

- Les dauphins existent droits pour un raccordement dans un regard ou coudés pour couler directement dans un caniveau
- Les dauphins sont extrudés en PVC épais (3 mm) et traités anti UV.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Ces dauphins doivent être solidement fixés par l'intermédiaire d'au moins deux colliers à bride.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



Janvier 2016