

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°05-141021-4050

En conformité avec La Règlementation (EU) N°305/2011 du 9 mars 2011,
pour les Produits de Construction (CPR)

Code d'identification du type de produit	clapet équilibreur de pression A 1
Identification du produit	CEP4050
Usages prévus	Systèmes d'assainissements gravitaires à l'intérieur des bâtiments, conformément aux normes EN12056-2 et 12056-5.
Contact	NICOLL 37-39 rue Pierre et Marie Curie - 49309 CHOLET Cedex Tél. : +33(0)2.41.63.73.83 - e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com
Niveau d'évaluation de la performance	Système 4

Performances déclarées

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme harmonisée de référence</i>
Étanchéité à l'air :	Classe A	NF EN 12380:2002
Durabilité de fonctionnement :	Classe 1	
Efficacité		
— capacité d'entrée d'air	11 l/s	
— pression d'ouverture	< dépression 150 Pa	
Efficacité à une température <0°C	Perte de débit à 250 Pa <10% Garde d'eau en fin d'essai > 25mm	

Les performances du produit identifié par son code et sa référence sont conformes aux performances déclarées indiquées au point « performances déclarées » du règlement n°305/2011.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fabien PEREZ
Responsable Normes

Cholet, le 21 octobre 2014